

ACOPLE RÁPIDO CARA PLANA FFH

Acople Cara Plana, Intercambiable ISO 16028, 35 MPa series.

Acoplamiento cara plana con una presión máxima de trabajo de 35 MPa y una protección anticorrosiva de Zinc-Nickel, Válvula plana con sistema shut-off que contribuye con prevenir la contaminación y derrame. Intercambiable con ISO 16028.

Sectores:

Industrial, maquinaria de construcción.

Material: Acero

Sellos: NBR; PUR

Temp. Trabajo: -25°C - 100°C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BURST PRESSURE (BAR)

Dash	SIZE		WORKING PRESSURE	FLOW RATE	SPILLAGE	FORCE TO CONNECT	MALE	FEMALE	MALE + FEMALE
	mm	inch	(bar)	(l/min)	(ml)	(N)			
02	3.2	1/8"	350	12	0.001	105	1700	1400	1800
04	6.3	1/4"	350	25	0.006	110	1700	1400	1800
06	10	3/8"	350	50	0.008	150	1700	1400	1700
08	12.5	1/2"	350	110	0.01	210	1400	1400	1700
10	16	5/8"	350	125	0.02	205	1400	1400	1400
12	20	3/4"	350	160	0.02	215	1400	1400	1400
16	25	1"	350	230	0.03	280	1400	1400	1700

ACOPLE RÁPIDO CARA PLANA - FFH / TERMINALES DE ROSCAS

CUERPO		ROSCA	ROSCA	CÓDIGO HEMBRA	CÓDIGO MACHO
6.3	1/4"	1/4" NPTF	NPT	FFH04 14NPT F	FFH04 14NPT M
10	3/8"	3/8" NPTF	NPT	FFH06 38NPT F	FFH06 38NPT M
12.5	1/2"	1/2" NPTF	NPT	FFH08 12NPT F	FFH08 12NPT M
12.5	1/2"	3/4" NPTF	NPT	FFH08 34NPT F	FFH08 34NPT M
16	5/8"	3/4" NPTF	NPT	FFH10 34NPT F	FFH10 34NPT M
19	3/4"	3/4" NPTF	NPT	FFH12 34NPT F	FFH12 34NPT M
19	3/4"	1" NPTF	NPT	FFH12 1NPT F	FFH12 1NPT M
25	1"	1" NPTF	NPT	FFH16 1NPT F	FFH16 1NPT M
25	1"	1-1/4" NPTF	NPT	FFH16 114NPT F	FFH16 114NPT M
12.5	1/2"	1/2" BSP	BSP	FFH08 12GAS F	FFH08 12GAS M
12	3/4"	3/4" BSP	BSP	FFH12 34GAS F	FFH12 34GAS M
12.5	1/2"	5/8 M ORS BKHD	ORS M BKHD	FFH08 12/58S F	*FFH08 12/58S M
12.5	1/2"	3/4 F BOSS	H. BOSS	FFH08 12SAE F	FFH08 12SAE M
16	5/8"	3/4 F BOSS	H. BOSS	FFH10 34SAE F	FFH10 34SAE M
19	3/4"	1" F BOSS	H. BOSS	FFH12 1SAE F	FFH12 1SAE M

*PASAMURO, INTEVA ACOPLE RAPIDO TIPO AGUA ISO A