

ACOPLE RÁPIDO ROSCADO PVVM


Acoplamiento Roscable para alta presión, Intercambiable con ISO 14540, Tipo de válvula poppet.

Acoplamiento roscable diseñado para las aplicaciones más severas. Equipado con una robusta válvula de asiento de metal con metal, esta serie garantiza el mejor rendimiento del mercado en términos de presión máxima de trabajo. Intercambiable con ISO 14540.

Material: Acero

Sellos: NBR

Temp. Trabajo: -25°C + 125°C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BURST PRESSURE (BAR)

Dash	SIZE		WORKING PRESSURE (bar)	FLOW RATE (l/min)	SPILLAGE (ml)	FORCE TO CONNECT (N)	MALE	FEMALE	MALE + FEMALE
	mm	inch							
04	6.3	1/4"	1030	15	0.5	0	3100	3300	3500
06	10	3/8"	1000	20	1	0	3300	3000	3500

CUERPO		ROSCA	CÓDIGO MACHO	CÓDIGO HEMBRA
6.3	1/4"	1/4" NPTF	PVVM 14 NPT M	PVVM1/14NPTF
10	3/8"	3/8" NPTF	PVVM 38 NPT M	PVVM1/38NPTF