

ACOPLE RÁPIDO NV


Acoplamiento estándar para aplicaciones de uso general con sistema de cierre de válvula de asiento.

(Solo el tamaño de 1/2" es intercambiable según ISO 7241 parte A).

Material: Acero

Sellos: NBR; VITON*

Temp. Trabajo: 25 °C a + 125 °C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BURST PRESSURE (BAR)

SIZE			WORKING PRESSURE (bar)	FLOW RATE (l/min)	SPILLAGE (ml)	FORCE TO CONNECT (N)	BURST PRESSURE (BAR)		
Dash	mm	inch					MALE	FEMALE	MALE + FEMALE
04	6.3	1/4"	350	15	0.8	55	1400	1400	1400
06	10	3/8"	300	50	1.3	85	1200	1200	1400
08	12.5	1/2"	300	75	1.8	80	1300	1200	1300
12	20	3/4"	300	150	8	150	1200	1200	1300
16	25	1"	250	220	13	130	1100	1100	1000
20	31.5	1-1/4"	220	340	30	145	900	900	900
24	37.5	1-1/2"	200	450	34	265	800	800	800
32z	50	2	150	1000	100	250	600	600	600

CUERPO		ROSCA	CÓDIGO MACHO	CÓDIGO HEMBRA
12.5	1/2	1/2" NPTF Hembra	NV 12 NPT F	NV 12 NPT M
31.5	1 1/4	1-1/4" NPTF Hembra	NV114 NPT F	NV114 NPT M
12.5	1/2	5/8" BOSS Hembra	NV 12 58 SAE F	NV 12 58 SAE M