

VÁLVULA DE BOLA ROSCA HEMBRA NPT 3 VÍAS

Fabricado en acero calibrado, disponible con o sin taladros de fijación, combinaciones de roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / AISI 316L / AISI 303

Tóricas: NBR, Vitón o EPDM

Asiento Bola: P.O.M. (Delrin)

Maneta: Zamak-5

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico.

Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC.

Sectores:

Industrial, Agrícola

Equivalencia:

PISTER BK3



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DN	INCH	Presión Trabajo (Bar)	Presión Ruptura Macho (Bar)	CH1
6	1/4"	500	1950	22
10	3/8"	500	1950	27
13	1/2"	500	1950	30
20	3/4"	400	1600	41
25	1"	350	1400	46
25	1 1/4"	350	1400	50
25	1 1/2"	350	1400	55

INCH	DN	CÓDIGO	ROSCA
1/4"	6	432.1111BB	NPT
3/8"	10	432.1112BC	NPT
1/2"	13	432.1113BD	NPT
3/4"	20	432.1114BE	NPT
1"	25	432.1115BF	NPT
1 1/4"	25	432.1115BG	NPT
1 1/2"	25	432.1115BH	NPT