

ACOPLE RÁPIDO ISO A ANV


Acoplamientos estándar para aplicaciones de uso general con sistema de cierre de válvula de asiento.

Es intercambiable según ISO 7241 parte A.

Material: Acero

Sellos: NBR; VITON*

Temp. Trabajo: 25 °C a + 125 °C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BURST PRESSURE (BAR)

Dash	SIZE		WORKING PRESSURE	FLOW RATE	SPILLAGE	FORCE TO CONNECT	MALE	FEMALE	MALE + FEMALE
	mm	inch	(bar)	(l/min)	(ml)	(N)			
04	6.3	1/4"	500	8	0.5	45	2000	2000	2000
06	10	3/8"	300	30	1.1	80	1200	1400	1600
08	12.5	1/2"	300	75	1.8	80	1200	1200	1300
12	20	3/4"	300	180	8	150	1200	1200	1200
16	25	1"	250	270	10	150	1000	1000	1000
20	31.5	1-1/4"	250	330	20	170	1000	1000	1000
24	37.5	1-1/2"	200	450	32	225	800	800	800
32	50	2"	150	900	85	440	600	600	600

CÓDIGO	ROSCA	CÓDIGO	ROSCA
ANV 14 NPT F	1/4" NPTF Hembra	ANV 14 NPT M	1/4" NPTF Hembra
ANV 38 NPT F	3/8" NPTF Hembra	ANV 38 NPT M	3/8" NPTF Hembra
ANV 34 NPT F	3/4" NPTF Hembra	ANV 34 NPT M	3/4" NPTF Hembra
ANV 1 NPT F	1" NPTF Hembra	ANV 1 NPT M	1" NPTF Hembra