

ACOPLE RÁPIDO ISO B HNV


Acoplamientos estándar para aplicaciones de uso general con sistema de cierre de válvula de asiento.

Es intercambiable según ISO 7241 parte B

Material: Acero

Sellos: NBR

Temp. Trabajo: 25 °C a + 125 °C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BURST PRESSURE (BAR)

Dash	SIZE		WORKING PRESSURE (bar)	CAUDAL FLOW RATE (l/min)	SPILLAGE (ml)	FORCE TO CONNECT (N)	MALE	FEMALE	MALE + FEMALE
	mm	inch							
02	3.2	1/8"	500	5	0.5	60	2800	2000	2000
04	6.3	1/4"	450	17	1	65	1800	2000	1800
06	10	3/8"	300	50	1.5	85	1300	1200	1800
08	12.5	1/2"	350	75	2.8	97	1400	1400	1500
12	20	3/4"	250	190	10	120	1100	1000	1000
16	25	1"	300	270	13	180	1200	1200	1200
24	37.5	1-1/2"	140	750	80	185	560	560	600
32	50	2"	90	1600	160	160	380	400	450

ROSCA	CÓDIGO	CÓDIGO
1/4" NPTF	HNV 14 NPT F	HNV 14 NPT M
3/8" NPTF	HNV 38 NPT F	HNV 38 NPT M
1/2" NPTF	HNV 12 NPT F	HNV 12 NPT M
3/4" NPTF	HNV 34 NPT F	HNV 34 NPT M
1" NPTF	HNV 1 NPT F	HNV 1 NPT M
1-1/4" NPTF	HNV114 NPT F	HNV114 NPT M