


ACOPLE DE DIAGNÓSTICO DF

Acoplamientos de diagnóstico, intercambio ISO 15171-1.

Acoplamientos de cara plana diseñados específicamente para medir la presión interna de los circuitos hidráulicos.

La parte macho se monta en la línea hidráulica y la parte hembra se conecta a los instrumentos de medida. Intercambiable ISO 15171-1.



Material: Acero

Sellos: NBR; VITON*

Temp. Trabajo: 25 °C a + 125 °C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BURST PRESSURE (BAR)

Dash	SIZE		WORKING PRESSURE	FLOW RATE	SPILLAGE	FORCE TO CONNECT	MALE	FEMALE	MALE + FEMALE
	mm	inch	(bar)	(l/min)	(ml)	(N)			
04	6.3	1/4"	470	2	0.01	70	1900	1500	1800

CÓDIGO	ROSCA
DF 04-1/14GASM	BSPP Macho
DF 04-1/14NPT F	NPTF 1/4" Hembra
DF 04-14GAS F	BSPP 1/4 " Hembra
DF 04-14NPT F	NPTF 1/4" Hembra
DF 04-14NPT M	NPTF 1/4" Macho
DF 04-14SAE F	7/16"-20 UNF Hembra ORB
DF 04-18NPT F	NPTF 1/8" Hembra
DF 04-18NPT M	NPTF 1/8" Macho
DF 04-38SAE F	9/16"-18 UNF Hembra ORB
DF 04-38SAE M	9/16"-18 UNF Macho
DF04-0/1415 F	M14X1.5 Hembra ORB
DF04-1/14SAE M	7/16"-20 UNF Macho
DF04-1/18NPT M	1/8" NPTF Macho
DF04-1/316SAEMT	3/8"-24 UNF Macho
DF04-1/38SAE M	9/16"-18 UNF Macho
DF04-21/1215M T	M12x1.5 Macho
DF04-21/1415M	M14x1.5 Macho