

Descarga de aceite

AF-DG



CONSTRUCCIÓN



Tubo interno: Caucho sintético NR-SBR, color negro.



Refuerzo: Mallas de alta resistencia hilo sintético.



Cubierta: Caucho sintético NR-SBR negro cubierta. Resistente a la abrasión, resistente a la intemperie.



Fluidos recomendados: Utilizado principalmente para el transporte de diésel, gasolina, lubricantes y otros aceites no minerales.



Temperatura de operaciones: -35°C - 80°C.



Longitud estándar: 100m - 40m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO DE MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO
Pulgadas	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	PSI	MM
1/4"	6	13	20	300	60	900	60	100
5/16"	8	15	20	300	60	900	75	100
3/8"	10	18	20	300	60	900	75	100
1/2"	13	23	20	300	60	900	100	100
5/8"	16	26	20	300	60	900	125	100
3/4"	19	29	20	300	60	900	150	100
7/8"	22	33	20	300	60	900	180	100
1"	25	36	20	300	60	900	200	100
1 1/8"	27	36	10	150	30	450	230	40
1 1/4"	32	42	10	150	30	450	250	40
1 3/8"	35	45	10	150	30	450	270	40
1 1/2"	38	48	10	150	30	450	300	40
1 5/8"	40	59	10	150	30	450	310	40
1 3/4"	45	55	10	150	30	450	320	40
2"	51	61.5	10	150	30	450	350	40
2 1/4"	57	67.5	10	150	30	450	380	40
2 3/8"	60	70.5	10	150	30	450	420	40
2 1/2"	64	75	10	150	30	450	430	40
2 3/4"	70	81.5	10	150	30	450	440	40
3"	76	87.5	10	150	30	450	450	40
3 1/2"	89	102	10	150	30	450	530	40
4"	102	115	10	150	30	450	600	40