

EVEREST 3000 VT-TSER4



HOMOLOGACIÓN DE TIPO: **MSHA**

CONSTRUCCIÓN



Tubo interno: Caucho sintético liso resistente al aceite.



Refuerzo: 4 capas en espiral de acero de alta resistencia



Cubierta: Caucho sintético especial.



Fluidos recomendados: desarrollados para soportar condiciones muy exigentes, muy alto rendimiento en presión, pulsación y flexión.



Temperatura de operaciones: -40 °C + 121 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO DE MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO
Inch	MM	mm	BAR	Psi	BAR	Psi	MM	KG/m
1 1/4"	31.8	46.50	210	3000	840	12000	230	2.90
1 1/2"	38.1	52.00	210	3000	840	12000	420	3.40
2"	50.8	66.00	210	3000	840	12000	560	4.00



Everest 4000 3/4"

(19 mm)

ISO 18752
Flame Resistant MSHA IC-247

280 Bar
28,0 MPa

4000 Psi

MARKING/MARCATURA: TRANSFER TAPE