

KIT DE REEMPLAZO 4BD4FH

Acoples de reemplazo.

Repuestos para bloque de hierro fundido diseñado para conectar y desconectar rápidamente accesorios en mini cargadoras y otras máquinas de equipo ligero. La función de descompresión permite conectar el circuito con presión residual en ambos extremos. Los cartuchos de 1/2" y 3/4" pueden caber en el mismo bloque. Se garantiza una mayor capacidad de flujo cuando se utilizan cartuchos de 3/4" en lugar de 1/2". Los cartuchos comparten todos los beneficios de la tecnología de acoplamientos FFH / FSH.

Material: Acero

Sellos: NBR; PUR*

Temp. Trabajo: -25 °C a +100 °C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BURST PRESSURE (BAR)

Dash	SIZE		WORKING PRESSURE (bar)	FLOW RATE (l/min)	SPILLAGE (ml)	FORCE TO CONNECT (N)	MALE	FEMALE	MALE + FEMALE
	mm	inch							
08	12.5	1/2"	350	100	0.01	200	1250	1250	1250
12	20	3/4"	350	145	0.02	230	1250	1250	1250

CUERPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12.5 - 1/2"	Kit 4FH08 F	REPUESTO HEMBRA FFH de 1/2" 48MM
12.5 - 1/2"	Kit 4FH08 M	REPUESTO MACHO FFH 1/2" 48MM
19 - 3/4"	Kit 4FH12 F	REPUESTO HEMBRA FFH de 3/4" 48MM
19 - 3/4"	Kit 4FH12 M	REPUESTO MACHO FFH 3/4" 48MM
19 - 3/4"	Kit 4FI12 F	REPUESTO HEMBRA FFH de 3/4" 46MM
19 - 3/4"	Kit 4FI12 M	REPUESTO MACHO FFH 3/4" 46MM