

ACOPLE RÁPIDO TIPO AGUJA ISO B

Fabricado según la norma ISO 7241-B
Disponible en válvula de punzón o bola .Roscas
BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3

Tóricas: NBR, Vitón o EPDM

Antiextrusión: PTFE

Bolas: AISI 1010/1015

Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Sectores:

Industrial, Agrícola


Equivalencia:

FASTER H, AEROQUIP FD45,

PARKER 60, SNAP-TITE 72

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DN	CAUDAL l/m	Presión Trabajo (bar)	Presión Ruptura Macho (bar)	Presión Ruptura Hembra (bar)	Presión Ruptura Acoplados (Bar)
04	7	400	1650	1750	1600
6	15	380	1650	1800	1520
10	35	350	1580	1580	1400
13	47	320	1310	1450	1280
20	93	300	1310	1380	1200
25	118	280	1200	1400	1120
40	480	140	550	560	560
50	890	100	370	410	400

INCH	DN	CÓDIGO MACHO	CÓDIGO HEMBRA
1/4"	6	103.1111BB	103.1211BB
3/8"	10	103.1112BC	103.1212BC
1/2"	13	103.1113BD	103.1213BD
3/4"	20	103.1114BE	103.1214BE
1"	25	103.1115BF	103.1215BF