

ACOPLE RÁPIDO ROSCADO TIPO ENERPAC

Fabricado en acero al carbono. Roscas DIN2353. Otras bajo pedido. Disponible en ASI 316 bajo pedido y cantidades mínimas.

Materiales

Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3/AISI 316L

Tóricas: NBR, Vitón o EPDM

Antiextrusión: PTFE

Bolas: AISI 1010/1015

Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la normativa Europea 97.23.EC.

Sectores:

Industrial, Agrícola, Maquinaria de construcción.

Equivalencia:

VOSWINKEL SERIE RS, ARGUS SERIE RK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DN	"T" TUBO	"A" MM	Presión Trabajo (Bar)	Presión Ruptura (Bar)
10	8 L	14 X 1.5	400	1600
10	10 L	16 X 1.5	400	1600
10	12 L	18 X 1.5	400	1600
10	10 S	18 X 1.5	400	1600
10	12 S	20 X 1.5	400	1600
10	15 L	22 X 1.5	400	1600
10	14 S	22 X 1.5	400	1600
10	16 S	24 X 1.5	400	1600
13	12 L	18 X 1.5	300	1200
13	15 L	22 X 1.5	300	1200
13	14 S	22 X 1.5	300	1200
13	16 S	24 X 1.5	300	1200
13	18 L	26 X 1.5	300	1200
20	18 L	26 X 1.5	320	1280
20	22 L	30 X 2	320	1280
20	20 S	30 X 2	320	1280
20	25 S	36 X 2	320	1280
25	22 L	30 X 2	300	1200
25	20 S	30 X 2	300	1200
25	28 L	36 X 2	300	1200
25	25 S	36 X 2	300	1200
25	30 S	42 X 2	300	1200
32	35 L	45 X 2	420	1680
32	38 S	52 X 2	420	1680



DN	MM	CÓDIGO	ROSCA
10	18 x 1.5	ITV-SRKE1806	MM
13	24 x1.5	ITV-SRKE2408	MM
20	30 x 2	ITV-SRKE3012	MM
25	36 x 2	ITV-SRKE3616	MM
32	45 x 2	ITV-SRKE4520	MM