

Hypress 1SC Easy K

TFA201KI



✓ **Aplicaciones certificados:** EN 857 ISO 11237

✓ **Cubierta lisa**

CONSTRUCCIÓN



Tubo interno: Caucho sintético, liso sin juntas, de espesor uniforme.



Refuerzo: 1 capa tipo trenza de acero de alta resistencia.



Cubierta: Caucho sintético liso, resistente a aceites, combustibles y condiciones atmosféricas.



Fluidos recomendados: Aceites minerales y biológicos, base agua-glicol, agua, lubricantes.



Temperatura de operaciones: -40 a 100°C, de -40 a 70°C para fluidos base agua, de 0 a 70°C agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
Pulgadas	MM	MM	PSI	PSI	MM	Kg/m
1/4"	6.4	12.3	3263	13050	75	0.18
5/16"	8.0	13.5	3118	12470	85	0.20
3/8"	9.5	15.7	2610	10440	90	0.25
1/2"	12.7	18.9	2320	9280	130	0.34
5/8"	16.0	22.4	1885	7540	150	0.42
3/4"	19.0	25.9	1523	6090	180	0.49
1"	25.4	33.7	1276	5104	230	0.74

Hypress Easy K EN 857 - 1SC DM 19 I.D. 3/4" - W.P. 105 BAR/ 1523 PSI