

Hypress 2SC Easy K

TFA202KI



✓ **Aplicaciones certificados:** EN 857 ISO 11237

✓ **Cubierta lisa**

CONSTRUCCIÓN

-  **Tubo interno:** Caucho sintético, liso sin juntas, de espesor uniforme.
-  **Refuerzo:** 2 capas tipo trenza de acero de alta resistencia.
-  **Cubierta:** Negro, alta resistencia a la abrasión y gran flexibilidad, caucho sintético resistente a los aceites, combustibles y las condiciones atmosféricas. Cubierta tipo smooth (lisa).
-  **Fluidos recomendados:** Manguera de rango adecuado para llevar los líquidos hidráulicos tales como glicol, aceites minerales, agua, combustibles, lubricantes, emulsión, hidrocarburos, etc., para realizar el transporte de líquidos y la transmisión de potencia hidráulica.
-  **Temperatura de operaciones:** -40°C + 100°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
Pulgadas	MM	MM	PSI	PSI	MM	Kg/m
1/4"	6.4	13.3	5800	23200	75	0.281
5/16"	8.0	14.8	5075	20300	85	0.327
3/8"	9.5	17.1	4785	19140	90	0.418
1/2"	12.7	20.0	3988	15950	130	0.525
5/8"	16.0	23.2	3625	14500	170	0.627
3/4"	19.0	27.6	3118	12470	200	0.782
1"	25.4	35.8	2393	9570	250	1.176

Hypress Easy K EN 857 - 2SC DN 6 I.D. 1/4" - W.P. 400 BAR/5800 PSI