

Acomples neumáticos hembra NPT

Amplia gama de tipos de cuerpo, para satisfacer las necesidades de diferentes clientes.

El bloqueo manual de la bola requiere una operación con dos manos para retraer el manguito para la conexión o desconexión. Los acopladores tienen una válvula tubular para un flujo constante. Cumplen con ISO6150B Standard. La serie neumática Xinyi podría usarse en el área de herramientas neumáticas, compresores y otras máquinas neumáticas.

Compatibles con:

Parker 20
Aeroquip FD 43
Enerpac 24KM/30KM/37K

Materiales:

Cuerpo: latón
Juntas: estándar en nitrilo NBR.
Temperatura de trabajo: con sellos estándar -25°C+ 125°C



SIZE	MM	L1	L2	L3	OD	S1	S2	MATERIAL	T	PARTE HEMBRA	PARTE MACHO
4	6.3	67.5	47	40.5	22.5	19	16	Latón	1/4"NPT	XYNF-04F-NPT	XYNF-04M- NPT
6	10	82	61	45.0	28.5	19	19	Latón	3/8"NPT	XYNF -06F-NPT	XYNF-06M- NPT
8	12.5	99	76	55.0	30.8	24	24	Latón	1/2" NPT	XYNF-08F-NPT	XYNF-08M- NPT

Acomples neumáticos espiga manguera

Amplia gama de tipos de cuerpo, para satisfacer las necesidades de diferentes clientes.

El bloqueo manual de la bola requiere una operación con dos manos para retraer el manguito para la conexión o desconexión. Los acopladores tienen una válvula tubular para un flujo constante. Cumplen con ISO6150B Standard. La serie neumática Xinyi podría usarse en el área de herramientas neumáticas, compresores y otras máquinas neumáticas.

Compatibles con:

Parker 20
Aeroquip FD 43
Enerpac 24KM/30KM/37K

Materiales:

Cuerpo: latón
Juntas: estándar en nitrilo NBR.
Temperatura de trabajo: con sellos estándar -25°C+ 125°C



SIZE	MM	L1	L2	L3	OD	S1	MATERIAL	H	PARTE HEMBRA	PARTE MACHO
4	6.3	92	60.5	51	22.5	19	Latón	1/4"	XYNH-04F-H	XYNH-04M-H
6	10	122	82	63	28.5	22	Latón	3/8"	XYNH-06F-H	XYNH-06M-H
8	12.5	137	93.6	75.0	30.8	25.4	Latón	1/2"	XYNH-08F-H	XYNH-08M-H