

Manguera silicona azul

SAE J20 R3



La manguera calefactora de silicona es para el mercado de servicio pesado.

Esta manguera cuenta con un compuesto de silicona especial que cumple con las especificaciones SAE J20 R3, Clase A. Esta manguera de silicona es muy resistente a los efectos de deterioro del aceite, el ozono, los refrigerantes y los aditivos refrigerantes. La manguera calefactora de silicona tiene una vida útil duradera bajo temperaturas extremas y en ambientes aceitosos.

Aplicación:

Se utiliza principalmente en soporte hidráulico de minas, exploración petrolera, adecuado para ingeniería de construcción, transporte de grúas, metalurgia de forja, equipos de minería, barcos, maquinaria de moldeo por inyección, maquinaria agrícola, diversas máquinas herramienta.

Presión de trabajo 3-12 Bar

Temperatura: -40 °C (-104 °C) a +220 °C (+428 °C)

Construcción:

Interior: 100% silicona de alta calidad

Cubierta: Silicona

Refuerzo: Trenza de poliéster / aramida

Color: Azul /Verde/Amarillo/Negro/Rojo

CÓDIGO CISGE	DESCRIPCIÓN CISGE
OR-SHH-06	MANG SILICONA AZUL 6MM - 1/4 PARED 3.5MM
OR-SHH-08	MANG SILICONA AZUL 8MM - 5/16 PARED 4MM
OR-SHH-10	MANG SILICONA AZUL 10MM - 3/8 PARED 4MM
OR-SHH-12	MANG SILICONA AZUL 12MM - 1/2 PARED 4MM
OR-SHH-16	MANG SILICONA AZUL 16MM - 5/8 PARED 4.5MM
OR-SHH-19	MANG SILICONA AZUL 19MM - 3/4 PARED 4.5MM
OR-SHH-20	MANG SILICONA AZUL 20MM - 7/8 PARED 4.5MM
OR-SHH-25	MANG SILICONA AZUL 25MM - 1" PARED 5MM