

Interpump Hypress

SAE 100R7

TFS0007



- ✓ **Aplicaciones certificados:** MSHA
- ✓ **Normativas aplicables:** EXCEED SAE 100R7 - ISO 3949 R7
- ✓ **Ligero y flexible,** resistente a la abrasión.

CONSTRUCCIÓN

-  **Tubo interno:** Caucho sintético liso resistente al aceite.
-  **Refuerzo:** 2 capas tipo trenza de fibra de alta resistencia.
-  **Cubierta:** Negro, poliuretano, resistente a los aceites, combustibles y las condiciones atmosféricas.
-  **Fluidos recomendados:** Manguera de rango adecuado para llevar los líquidos hidráulicos tales como glicol, aceites minerales, agua, combustibles, lubricantes, emulsión, hidrocarburos, etc., para realizar el transporte de líquidos y la transmisión de potencia hidráulica.
-  **Temperatura de operaciones:** -40°C a +100°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
Pulgadas	MM	MM	PSI	PSI	MM	Kg/m
1/8"	4.0	8.3	3045	12180	25	0.05
3/16"	5.0	9.6	3045	12180	25	0.06
1/4"	6.5	11.8	3045	12180	35	0.10
5/16"	8.1	13.9	2755	11020	45	0.11
3/8"	9.7	16.0	2320	9280	55	0.15
1/2"	13.0	20.1	2030	8120	75	0.21
5/8"	16.3	23.7	1523	6090	110	0.28
3/4"	19.5	27.1	1305	5220	140	0.335
1"	25.9	34.0	1015	4060	190	0.45