

Interpump Hypress Pilot TFEOP15



- ✓ **Aplicaciones certificados:** IMM SPECIFICATION
- ✓ Diseño compacto y ligero.
- ✓ Alta flexibilidad.
- ✓ Supera el test de 1.000.000 impulsos.

CONSTRUCCIÓN

-  **Tubo interno:** Caucho sintético liso resistente al aceite.
-  **Refuerzo:** 1 capa tipo trenza de acero de alta resistencia.
-  **Cubierta:** Negro, resistencia a la abrasión y gran flexibilidad, caucho sintético resistente a los aceites, combustibles y las condiciones atmosféricas.
-  **Fluidos recomendados:** Manguera de rango adecuado para llevar los líquidos hidráulicos tales como glicol, aceites minerales, agua, combustibles, lubricantes, emulsión, hidrocarburos, etc., para realizar el transporte de líquidos y la transmisión de potencia hidráulica.
-  **Temperatura de operaciones:** - 40°C a +120°C, intermitente 135°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO	ID		OD	MAX WP		MIN BP		MIN BR		WEIGHT	
	IN	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	INCH	KG/M	IB/FT
TFEOP15-03	3/16"	4.8	10.5	150	2175	600	8700	20	0.787	0.15	0.101

 **INTERPUMP**  **Pilot Plus 150** DN 5 I.D. 3/16" - W.P. 15 MPa/2175 PSI