

Interpump Hypress

Hy-Ultra

TFS00HP



- ✓ **Aplicaciones certificados:** MSHA
- ✓ Radio de curvatura estrecho para uso en carretes de manguera y en entornos reducidos.
- ✓ Construcción trenzada combinada de aramida + acero para un diseño compacto.
- ✓ Cubierta antiabrasión, ligero y flexible.

CONSTRUCCIÓN

-  **Tubo interno:** Polyester de espesor uniforme.
-  **Refuerzo:** 1 capa tipo trenza de acero de alta resistencia y 2 capa tipo trenza de fibra de alta resistencia.
-  **Cubierta:** Negro, poliuretano, resistente a los aceites, combustibles y las condiciones atmosféricas.
-  **Fluidos recomendados:** Manguera de rango adecuado para llevar los líquidos hidráulicos tales como glicol, aceites minerales, agua, combustibles, lubricantes, emulsión, hidrocarburos, etc., para realizar el transporte de líquidos y la transmisión de potencia hidráulica.
-  **Temperatura de operaciones:** -40°C a +100°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
Pulgadas	MM	MM	PSI	PSI	MM	Kg/m
1/4"	6.6	12.7	10150	40600	35	0.18
3/8"	9.8	18.7	10150	40600	90	0.33