

SAE 100R6

JDE-R6



✓ Con certificación MSHA.

CONSTRUCCIÓN

-  **Tubo interno:** Caucho sintético, liso sin juntas, de espesor uniforme.
-  **Refuerzo:** 1 capa tipo malla textil.
-  **Cubierta:** Caucho sintético antiabrasivo, resistente a aceites, combustibles y condiciones atmosféricas.
-  **Fluidos recomendados:** Fluidos hidráulicos basados en petróleo (aceites minerales), agua y lubricantes.
-  **Temperatura de operaciones:** -40°C + 100°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO DE MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
Pulgadas	MM	MM	PSI		PSI	MM
1/4"	6.4	13.2	406	1624	65	0.156
5/16"	8.0	14.7	406	1624	75	0.178
3/8"	9.5	16.3	406	1624	75	0.202
1/2"	12.7	19.7	406	1624	100	0.280
5/8"	16.0	23.9	348	1392	125	0.330
3/4"	19.0	27.8	304.5	1218	150	0.460
1"	25.4	33.4	174	696	155	0.590

