

Qingflex SAE 100 R12

QF-R12



CONSTRUCCIÓN

-  **Tubo interno:** Caucho sintético resistente al aceite.
-  **Refuerzo:** 4 capas en espiral de acero de alta resistencia.
-  **Cubierta:** Caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie
-  **Fluidos recomendados:** Manguera de alto rango adecuado para llevar los líquidos hidráulicos tales como glicol, aceites minerales, combustibles, lubricantes, emulsión, hidrocarburos, etc., para realizar el transporte de líquidos y la transmisión de potencia hidráulica.
-  **Temperatura de operaciones:** - 40°C a + 121°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO DE MALLA	DIÁMETRO EXTERNO MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
Pulgadas	MM	MM	MM	PSI	PSI	MM	Kg/m
3/8"	9.5	17.2	20.3	4060	16000	125	0.65
1/2"	12.7	20.7	23.8	4060	16000	180	0.79
5/8"	15.9	24.6	27.4	4060	16000	200	0.99
3/4"	19	27.7	30.7	4060	16000	240	1.16
1"	25.4	34.9	38.0	4060	16000	300	1.76
1 1/4"	31.8	43.9	47.0	3045	12000	420	2.16
1 1/2"	38.1	50.4	53.5	2540	10000	500	2.56
2"	50.8	63.7	66.7	2540	10000	640	3.62