

Qingflex EN 856 4SH

QF-4SH



CONSTRUCCIÓN

-  **Tubo interno:** Caucho sintético resistente al aceite.
-  **Refuerzo:** 4 capas en espiral de acero de alta resistencia.
-  **Cubierta:** Anti abrasión y de caucho sintético resistente a la intemperie, MSHA aceptado.
-  **Fluidos recomendados:** Manguera de alto rango adecuado para llevar los líquidos hidráulicos tales como glicol, aceites minerales, combustibles, lubricantes, emulsión, hidrocarburos, etc., para realizar el transporte de líquidos y la transmisión de potencia hidráulica.
-  **Temperatura de operaciones:** - 40°C a + 100°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO DE MALLA	DIÁMETRO EXTERNO MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE RUPTURA	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO
Pulgadas	MM	MM	MM	PSI	PSI	MM	Kg/m
5/8"	15.9	24.6	28.2	6525	26100	220	1.18
3/4"	19.00	29.2	33.00	6090	24360	280	1.70
1" 1	25.40	36.0	39.90	5510	22040	340	2.50
1 1/4" 1	31.80	42.9	47.10	4710	18850	460	3.00
1 1/2"	39.30	49.8	55.10	4205	16820	560	3.60
2"	50.80	64.2	69.70	3625	14500	700	5.00